

ÜRÜN AÇIKLAMASI

LATYGRUND renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikte olan alt kat olarak kullanıma uygun su bazlı astardır.

ÖZELLİKLER

- UV Işınlara karşı dayanım, koruma sağlama
- Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı
- Ahşap dokusundaki derinliği hissetme özelliği
- Rutubet ve neme karşı yüksek mukamevet
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir
- Daldırma uygulaması için geliştirilmiş özel formül

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Tomruk evlerdeki cephe kaplamaları, ahşap paneller, ahşap kapı, çardak, pergola ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su bazlı
Viskozite (@ 25°C /DIN4)	: 14"
Özgül Ağırlık (kg/lt)	: 1,02 ± 0,02
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 10 ± 1
pH	: 7,00
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²)	: 50 - 80
Tüketim miktarı (m²/lt)	: 12 - 15
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)	
Flash off	: 15 dk
Laminar hava	: 30 dk
Soğuma	: 15 dk
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)	
Toz kuruması	: 10 dk
Dokunma kuruması	: 30 dk
Zımparalanabilme	: 4 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 2 - 4 sa
İstiflenebilme	: 24 sa

RENK SEÇENEKLERİ

Renk Kodu	Renk Adı
0000	CLEAR
1550	VERDE
1551	TEAK
1553	PINO
1554	CASTAGNO
1555	DARK NOCE
1556	NOCE
1557	MAHAGONY
1558	CHERRY
1559	OAK
1570	GREY

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır.

Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.

Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

Daldırma: Sadece paslanmaz çelik tanklar kullanılmalıdır.

Duşlama: Diyafram pompası kullanılır.

Uygulama Ekipmanları

- Sprey tabancası
- Fırça
- Daldırma
- Duşlama

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Astar
Paketleme	: 20 LT



Fırça ile uygulayınız



Sprey ile uygulayınız



Karıştırınız



Serin yerde depolayınız



Donmaya karşı koruyunuz