

ÜRÜN AÇIKLAMASI

HPA100, su bazlı dış mekan ürünlerinde kullanılan güneş kremine karşı performans artırıcı katkıdır. Özellikle yaz döneminde kullanılan çeşitli güneş kremleri, losyonları ve yağların çoğunun cilt tarafından emilmeyen kısmı, mobilyalar ile temas edildiğinde su bazlı kaplama yüzeyini deforme edebilmektedir. Oluşan deformasyonu engellemek ve/veya azaltmak için HPA100 kullanılması önerilmektedir. Hava kurumalı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir; oda koşullarında reaktiftir.



Karıştırınız

ÖZELLİKLER

- Güneş kremine karşı direnç artırıcı

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Su bazlı ürünlerde kullanılabilir. Kullanım oranı ve etkisi ürün yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su bazlı
Viskozite (@ 25°C /DIN4)	: 10±2"
Yoğunluk (kg/l)	: 1,060 ± 0,02
pH (25°C)	: ± 10,5

UYGULAMA

Kullanıma hazır paketlenmektedir. Uygulanmak istenilen ürün ile direk karıştırılarak kullanılabilir. Tavsiye edilen kullanım oranı ağırlıkça 1-3 %'dir. Ürün özellikleri ve kullanım oranına bağlı olarak nihai ürüne etkisi değişkenlik gösterebilir. Hazırlanan karışımın aynı gün içerisinde kullanılması tavsiye edilir.



Donmaya karşı
koruyunuz

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Katkı
Paketleme	: 0,05 L

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir.

Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.