

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HRA 101 - универсальная добавка, улучшающая эффективность, которую можно использовать в продуктах на водной основе. Его легко использовать, поскольку он реактивен в комнатных условиях.

ОСОБЕННОСТИ

- Устойчивость к царапинам
- Адгезионная стойкость
- Стойкость к истиранию
- Устойчивость к химическим веществам
- Повышение устойчивости к жидкостям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Его можно использовать в продуктах на водной основе. Объем использования и эффект меняются в зависимости от типа продукта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (при 25°C/Брукфилд)	: 300-600 мПа.с
Удельная плотность (кг/л)	: 1,060 ± 0,02
pH (25°C)	: ± 10,5

НАНЕСЕНИЕ

Добавка в упаковке готова к использованию. Применение производится путем смешивания непосредственно с продуктом. Рекомендуемый максимальный объем использования составляет 1-3% по весу. Объем использования варьируется в зависимости от продукта и потребностей. Приготовленную смесь рекомендуется использовать в течение дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на этикетке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Хранить в
прохладном
месте



Беречь от
замерзания