

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

**Su Bazlı Retarder** su bazlı ürünler için tasarlanmıştır. Yüksek sıcaklık şartları, aşırı hava sirkülasyonu veya büyük yüzeylere uygulama yaparken ürünün kuruma süresi önem arz etmektedir. Su bazlı retarder ürün kuruma süresini arttırarak uygulama kolaylığı sağlar. Fırça ve daldırma ile uygulama yapılan yüzeylerde yayılmayı iyileştirir.

## ÖZELLİKLER

- Su bazlı retarder

## ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Tüm su bazlı ürünlerde; özellikle opak veya yarı şeffaf renkli ürün gruplarında kurumayı geciktirmek için kullanılır. Kuruma süresindeki artış ürün yapısına ve kullanım oranına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ürün tipi                | : Su bazlı      |
| Viskozite (@ 25°C /DIN4) | : 12"±2         |
| Yoğunluk (kg/l)          | : 0,996 ± 0,020 |

## UYGULAMA

Su bazlı retarder kullanıma hazır paketlenmektedir. Ürün ile direk karıştırılarak uygulaması yapılır. Kullanım oranı ürüne ve ihtiyaca göre değişkenlik gösterir. Tavsiye edilen maksimum kullanım oranı ağırlıkça %5.

## DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

## SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

## UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

## TAŞIMA BİLGİLERİ

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Yük Sınıflandırması | : Katkı |
| Paketleme           | : 0,5 L |



Karıştırınız



Serin yerde  
depolayınız



Donmaya karşı  
koruyunuz

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşıladığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.